

РУКАВ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ЖИР

LM 4

(раньше AG 110)

Применение:

- ⑤ Массивный производственный рукав для продуктов питания, содержащих масло и жир
- ⑤ Рукав пригодный для животных и растительных жиров и масел
- ⑤ Производственный рукав для применения в пищевой промышленности, и производствах напитков, для транспорта молока и молочных продуктов

Норма/разрешение:

- ⑤ FDA

Предупреждение:

- ⑤ В случае применения средств очистки необходимо соблюдать нашу специальную инструкцию



Рабочая температура: - 35 °С / + 80 °С.
Пароочистка: макс. +120 °С/30 мин, без давления

Коэффициент безопасности: 3,15 : 1

Внутренний слой: NBR, белый, гладкий, качество для продуктов питания, стойкий против жира и масла, без запаха и привкуса

Усиление: текстильный каркас, навивка

Наружный слой: NVC, синий, стойкий против истирания и старения, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: белая непрерывная полоса:
„Semperit S LM4-NBR Lebensmittel/Fatty Goods D PN 10 bar“.

Номер позиции	Внутри-1		Толщина стенки в мм	Снаружи-1 в мм	Рабочее давление бар	Количество вкладышей	Радиус изгиба в мм мин	Масса кг/м	Длина бухты макс. м
	мм	Дюйм							
56234 1350	13,0	1/2	5,0	23,0	10	2	80	0,38	40
56234 1960	19,0	3/4	6,0	31,0	10	2	120	0,55	40
56234 2570	25,0	1	7,0	39,0	10	2	160	0,90	40
56234 3280	32,0	1 1/4	8,0	48,0	10	2	200	1,25	40
56234 3890	38,0	1 1/2	9,0	56,0	10	2	240	1,85	40
56234 5110	51,0	2	10,0	71,0	10	2	310	2,55	40
56234 6312	63,5	2 1/2	12,5	88,5	10	4	400	4,25	40
56234 7612	76,0	3	12,5	101,0	10	4	500	5,00	40
56234 1015	102,0	4	15,0	132,0	10	4	600	7,40	40